






LUNA3 BLUE+


WANDHÄNGENDE HEIZWERTTHERME



ENERG
енергия - енергия
Y UA
IE IA

BAXI LUNA3 BLUE+

A ⁺⁺	A	B
A ⁺	B	
A	C	C
B	D	
C	E	D
D	F	
E	G	
F		
G		


54dB


18 kW

2015
811/2013

BAXI

TGV
IHR INNOVATIVER PARTNER

www.tgv.at

LUNA3 BLUE+

WANDHÄNGENDE HEIZWERTTHERME



- kompakte Kombithermen mit hohem Wirkungsgrad
- beleuchtetes digitales Informations-Display
- Komfortaste für schnelle Warmwasser Bereitstellung
- einfache Installation durch Anschlusset mit Absperrhähnen

HYDRAULIKSYSTEM

- elektrisches 3-Wege-Umschaltventil
- Plattenwärmetauscher aus Edelstahl
- Hocheffizienz-Umwälzpumpe mit Entlüftungstopf
- wassergekühlter Brenner mit niedriger NO_x-Emission
- automatischer Bypass
- Manometer
- Antiblockierschutz für Pumpe und 3-Wege-Ventil (24 Std. Intervall)
- Sicherheitsventil für den Heizungskreislauf, 3 bar

REGELUNGSSYSTEM

- zwei vorwählbare Heizungsvorlauftemperaturenbereiche:
30/85°C, 30/45°C *
- eingebaute witterungsgeführte Regelung *
- Fernbedienung, Außenfühler (optional)

STEUERUNGSSYSTEM

- Abgaswächter (Kamin)
- Frostschutzfunktion für internen Heiz- und Warmwasserkreislauf
- Rauchfangkehrertaste
- elektronische Temperaturanzeige
- Energiesparfunktion

LIEFERUMFANG:





Therme inkl. Anschlusset

GARANTIE:

2 Jahre Vollgarantie

*) Rücksprache mit Rauchfangkehrer empfohlen

Baxi Heizwertthermen		Kombithermen - Kamin	
Modell Luna3 Blue+		Luna3 180i	Luna3 240i
Max. Wärmebelastung	kW	19,4	26,3
Min. Wärmebelastung	kW	10,6	11,9
Max. Wärmeleistung	kW	17,5	24
Min. Wärmeleistung	kW	9,3	10,4
Ausdehnungsgefäß	l/bar	8/0,5	8/0,5
Heizungstemperaturbereich	°C	30/85	30/85
Warmwassertemperaturbereich	°C	35/60	35/60
Warmwasserleistung ΔT 25°C	l/min	10	13,7
Min. Brauchwasserdurchfluss	l/min	2	2
Min. dyn. Wasserdruck	bar	0,15	0,15
Max. dyn. Wasserdruck	bar	8	8
Max. Heizungsdruck	bar	3	3
Abgasdurchmesser	Ø mm	110	130
Max. Zugbedarf	kg/s	0,015	0,021
Min. Zugbedarf	kg/s	0,012	0,017
Abmessungen (H x B x T)	mm	763 x 450 x 345	763 x 450 x 345
Nettogewicht	kg	31	33
Gastyp		Erdgas / Flüssiggas	Erdgas / Flüssiggas
Stromverbrauch	W	100	100
Schutzart		IPX5D	IPX5D

ErP Produktdaten			
Baxi Luna3 Blue+		180i	240i
Raumheizung - Temperaturanwendung		Mittelbereich	Mittelbereich
Warmwasserbereitung - Angegebenes Lastprofil		XL	XL
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz			
Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz			
Wärmenennleistung (P_{rated} oder P_{sup})	kW	18	24
Raumheizung - Jährlicher Energieverbrauch	GJ	65	90
Warmwasserbereitung - Jährlicher Energieverbrauch	kWh ¹⁾	41	39
	GJ ²⁾	19	19
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	%	77	77
Energieeffizienz der Warmwasserbereitung	%	78	77
Schalleistungspegel L_{WA} in Innenräumen	dB	54	55

¹⁾ Strom

²⁾ Brennstoff



Qualität und Umwelt- sicherheit

sind strategische Ziele
von BAXI und die verliehenen
Zertifikate stellen die
Einhaltung der einschlägigen
Vorschriften sicher

BAXI
BAXISPA

36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) - ITALY
Via Trozzetti, 20
marketing@baxi.it
www.baxi.it

Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für mögliche inhaltliche Fehler und behält sich das Recht vor, an Produkten aufgrund von technischen oder kommerziellen Anforderungen jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.
Baxi S.p.A. 02-17

Vertrieb:



4030 Linz, Neubauzeile 57
Tel.: 0732 / 37 21 86
Fax: 0732 / 37 21 87
Email: tgv-linz@tgv.at

1220 Wien, Obachgasse 8
Tel.: 01 / 259 80 52
Fax: 01 / 259 80 44
Email: tgv-wien@tgv.at

Kundendienst:



4030 Linz, Neubauzeile 57
Tel.: 0732 / 37 18 68
Fax: 0732 / 37 18 68-35
Email: office-linz@tgk.co.at

1220 Wien, Obachgasse 8
Tel.: 01 / 259 80 18
Fax: 01 / 259 80 18-33
Email: office-wien@tgk.co.at